

ND Micro Primer

Ferdigblandet spesialgrunning for sugende underlag.

Beskrivning

ND Micro Primer er en ferdigblandet spesialprimer for sugende underlag som sikrer meget godt feste.



Egenskaper

- Klar til bruk
- Enkel å påføre med enkle verktøy
- Sikrer godt feste
- Kort tørketid
- God dekning og ytelse
- VOC-fri
- Brukes som primer for ND MicroCement

Bruk

- Brukes som grunning/primer på sugende underlag, støpte gulv, pussede vegger, gulvsparkelmasse m.m.
- Sikrer meget godt feste
- Brukes i våte og tørre rom, innendørs og utendørs.

Produktinformasjon

Utseende/farge	Gjennomsiktig
Emballasje	1 kg
Oppbevaring:	I original, lukket og uskadet emballasje, beskyttet mot direkte sollys og frost. Oppbevares ved temperaturer mellom +5 og +25 gr.
Holdbarhet:	12 måneder fra produksjonsdato.

Bruksinformasjon

Arbeidstemperatur	+5 – +25 grader
Forbruk:	10 - 15 m ² /kg
Tørketid	1 – 2 timer
Blanding	Rør/bland grundig før bruk

Forberedelse

Underlaget skal være fast, stabil og egnet til formålet. Hull, sprekker og lignende skal repareres med vannfast mørtel/sparkelmasse. Underlaget skal være fritt for løse partikler, smuss, olje, fett etc. Ved ujevne overflater skal disse slipes og støvsuges for løse partikler.

Påføring

- Rør/rist før bruk.
- Påfør med rull eller pensel og arbeid godt inn i underlaget for å sikre maksimal vedheft
- Kan fortynnes med vann inntil 1:1, avhengig av hvor sugende underlaget er.

Rengjøring av verktøy

Verktøyet rengjøres i vann. Størknet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhetsinformasjon

Detaljert informasjon og instruksjoner angående sikker håndtering av produktet og helse- og sikkerhetsspørsmål finnes i sikkerhetsdatabladet (SDS). Kopier av dette er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.newdesign.dk eller på forespørsel.

VOC-innhold

EUs grenseverdi for dette produktet (kat A/H): 30 g VOC/l (2010)

Dette produktet inneholder maks. 0 g VOC/l.