

ND Micro Contact Primer

Ferdigblandet spesialprimer for ikke-sugende underlag

Beskrivelse

ND Micro Contact Primer er en ferdigblandet spesialprimer for ikke-sugende underlag som sikrer meget godt feste.



Egenskaper

- Klar til bruk
- Motstandsdyktig mot alkaliske miljøer
- Enkelt å påføre med enkle verktøy
- Utmerket festet
- Kort tørketid
- God dekning og ytelse
- Brukes som primer for ND MicroCement

Bruk

- Brukes som grunning på glatte og ikke-sugende overflater som fliser, klinker, naturstein, betong, trepanelunderlag, terrazzo, glass, stål, malte veggflater m.m.
- Sikrer meget godt feste.
- Brukes i våtrom, tørre rom, innendørs og utendørs.

Produktinformasjon

Utseende/farge:	Rødlig
Emballasje:	1 kg og 5 kg
Oppbevaring:	I original, lukket og uskadet emballasje, beskyttet mot direkte sollys og frost og ved temperaturer mellom +5 og +25 grader.
Holdbarhet:	18 måneder fra produksjonsdato.

Bruksinformasjon

Arbeidstemperatur:	+5 – +25 grader
Forbruk:	2 - 3 m ² /kg
Tørketid:	1 – 2 timer
Blanding:	Rør/bland grundig før bruk

Forberedelse

Overflaten skal være fast, stabil og egnet til formålet og fri for løse partikler, smuss, olje, fett mm. Ved ujevne overflater skal disse pusses og støvsuges for løse partikler.

Påføring

- Rør grundig til en homogen blanding før bruk.
- Påfør med rull eller pensel og arbeid godt inn i underlaget for å sikre maksimal feste.

Rengjøring av verktøy

Verktøyet rengjøres i vann. Størknet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhetsinformasjon

Detaljert informasjon og instruksjoner angående sikker håndtering av produktet og helse- og sikkerhetsspørsmål finnes i sikkerhetsdatabladet (SDS), kopier av dette er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.newdesign.dk eller på forespørsel.

VOC-innhold

EUs grenseverdi for dette produktet (kat A/H): 30 g VOC/l (2010)

Dette produktet inneholder maks. 3,31 g VOC/l.